

Modell
KAMI
VVS 7016750

FORBEST



Rörinspektionskamera

KAMI

För DN50 - DN125 rör, 20 m kabel.
Liten och lättanvänd. Kompakt design.

Egenskaper

Kamera C25B



Modell: C25
För rördimension : DN50 - DN125
Storlek: 25 x 27 mm
Kabelböj 90 grader: C25 -35 mm,
Material: Stomme rostfritt stål, lins
av safirkristall
Brännvidd: 10-20 cm, fast
Resolution: 0.4 mega-pixel
Belysning: 12 Led
IP klass: IP68, 1 bar Max.
Brukstempeatur: -20°C- +55°C

Kabel CR31



Skjutkabel: Glasfiber
Grovlek & längd: Φ 5,2 mm & 20 m
Strömkälla: Centralenhet
Skyddsklass: Stänksäker
Brukstemperatur: -28°C - +50°C
Dimension: 32 x 32 x 11 cm

Centralenhet CST7M



Skärm: 7" TFT, 800 x 480
PX resolution
Brukstid: \geq 4 h
Strömkälla: 220 VAC / laddningsbar Li-ion
batteri
Bild / video(JPEG / AVI) / audio lagring
Port: 1 x USB, 1 x SD, 1 x Input
Väska: Liten, ABS plast, stänksäker
Vikt & mått: 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm

Tillbehör

1 x DVR fjärrkontroll 1 x laddare/AC
adapeter, 1 x videokabel, 1 x
centraliserare, 1 x innbyggd Li-Ion
batteri.

Beställningskod

Beskrivning
Bärbar 20 m
skjutkabel (standard)

Kod
CST7M-C25-20M

Skjutkablur och kamerahuvuden

KAMERAHUVUDEN



Produktnummer	C12B	C23	C25	C26	C40B	C360B
Ø Kamerahuvud	Ø 12 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm
Gyro	Nej	Option	Nej	Ja	Ja	
512Hz Sändare	Nej	Option	Option	Option	Ja	
Kabelböj 90° grader Ø	Ø 28 mm	Ø 70 mm	Ø 35 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 100 mm
360° roterande kamerahuvud	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Kabel	CR-C12	CR-31 CR-35	CR-31 CR-35	CR-31 CR-35	CR-33 CR-35 CR-36	CR-36

SKJUTKABEL



Produkt	CR-C12	CR-31	CR-33	CR-35	CR-36
Ø Kabel	Ø 4,8 mm	Ø 5,2 mm	Ø 8 mm	Ø 5,2 mm Ø 8,0 mm	Ø 9 mm
Kabellängd	20 m 30 m 40 m	20 m 30 m 40 m	60 m	40 m 60 m	120 m
Metervisare	Optio	Optio	Ja	Ja	Ja
Kamerahuvud	C12	C23 C25 C26	C40B	C23 C25 C26 C40B	C40B C360B

DuoCenter

Paunankatu 5 A 4
24100 Salo
www.duocenter.net
www.forbestsuomi.fi
+358 40 745 553

