

Malli:  
**LUMINO 10**

## Putkien tarkastusjärjestelmä Kannettavat työntökaapelikamerat

- DN70 - DN150 putket, 60 m kaapeli
- Erinomainen valoteho, 30 Ledä



### Tarvikkeet

1 x DVR kaukosäädin, 1 x laturi/AC adaptor, 1 x yhdyskaapeli, 1 x keskitin, 1 x integroitu Li-Ion akku

### Tilaus koodit

#### Koodit

CST10S-C40BT-60MC  
(standardi)

#### Selitys

Kela 60 m kaapelilla, metrilaskuri, 512 Hz lähetin

### Parametrit

Malli: C40BT

Putkikoko: DN70 - DN150

Koko:  $\Phi$  40 x 42 mm

Kääntösäde:  $\geq$  70 mm

512 Hz lähetin:integroitu

Materiaali: runko ruostumaton terä, linssi safiiri kristallia

Polttoväli: 10 to 20 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.5 mega-pixel

Valo: 30 Ledä

Vesitiiviys: IP68, 1 bar Maks.

Toiminta lämpötila: -20°C - 55°

Paino: 154 g

Kaapeli: lasikuitu

Mitat & pituus:  $\Phi$  8 mm & 60 m

Metrilaskuri:integroitu

Virtalähde: keskusyksikkö

Suojaustaso: roiskesuojattu

Käyttölämpötila: -28°C - 50°C

Paino & mitat: 14,9 kg, 52 x 28 x 61 cm

Näyttö: 10" TFT, 800 x 600 PX resoluutio

Toiminta-aika:  $\geq$  4 h

Virtalähde: 220 VAC / Li-Ion akku

Kuva / video (JPEG / AVI) / audio nauhoitus

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 1 x video sisään, 1 x video ulos

Salkku: standardina ABS muovista, roiskesuojattu

Paino ja mitat: 2.5 kg, 27 x 22 x 10 cm



Kamerapää  
C40B



Kaapelikela  
CR33



Keskusyksikkö  
CST10S