

ELEGAM HD

Työntökamera

DN40-DN125

Ivi 7019231



Elegam HD viemärikamera on huippuluokan laite kattavin ominaisuuksin, tarjoten ammattilaisille tarkan ja luotettavan ratkaisun viemäri- ja putkistotutkimuksiin. Laitteessa on 23 mm:n itsetasaava teräväpiirtokamera, jonka suojausluokka on IP 68.

Kamerassa on 512 Hz lähetin, joka helpottaa kameran sijainnin määrittelyä. 5,2 mm / 40 m kamerakaapeli metrilaskurilla riittää lähes kaikkeen käyttöön ja kelassa olevan rajoittimen avulla kaapeli ei purkaannu hallitsemattomasti.

Ohjainyksikössä on 8" värillinen tarkka HD-näyttö sisältäen 8-kertaisen suurennustoiminnon. Kuvaustoimintoja voidaan hallinnoida ohjausyksikön näytön alapuolella sijaitsevilla näppäimillä tai laitteeseen kuuluvalla kaukosäätimellä.

Kokoon taittuvan erillisen bluetooth-näppäimistön avulla voidaan kirjoittaa tekstiä tallenteiden tarkkaa yksilöintiä varten.

Videoita ja still-kuvien tallennus USB-muistitikulle tai SD-kortille. Tallenteita voidaan tarkastella laitteella sekä kelaata eteen- ja taaksepäin eri nopeuksilla.

Laitteen Wifi-yhteydellä ja Android- ja iOS-sovellusten avulla kuvattavan materiaalin katselu ja tallennus onnistuu eri mobiililaitteille. Ilmainen (ulinkCamera) sovellus löytyy Apple App Storesta ja Google Play-kaupasta.

Laitetta on kevyt käyttää ja liikutella, mahdollistaen näin tehokkaan ja vaivattoman työskentelyn.



 **Φ23 x 42mm**

 **8" TFT**

 **USB/SD**

 **DN40 - DN125**

 **Φ 5,2 mm/40 m**

 **Akkukesto n. 4 h**

 **Android / iOS**



DuoCenter

Paunankatu 5 A 4
24130 Salo
050 302 1437

www.duocenter.net
www.forbestsuomi.fi



DuoCenter on osa Oy Putkipiste-Rörpunkten Ab:ta