

Malli:

**ELEGAM
10**

Putkien tarkastusjärjestelmä Kannettavat työntökaapelikamerat

- DN50 - DN125 putkille, 40 m kaapeli
- Älykäs muotoilu: Helppo käyttää ja kantaa
- Aksiaalikamera, metrilaskuri; 512 Hz lähetin optiona.



C25



C25T

Pakkauslista

Tarvikkeet: 1 x DVR kaukosäädin, 1 x laturi/AC adapteri, 1 x videokaapeli, 1 x EVA kamerasuoja, 1 x integroitu Li-Ion akku,

Paino & mitat: 9 kg, 33 x 30 x 29 cm

Tilaus koodi

PIC31X-C25-40MC (standardi)

PIC31X-C25T-40MC (vaihtoehto)

Selitys

Ilman 512 Hz lähetintä

512 Hz lähettimellä

Parametrit



Kamerapää

Malli: C25, C25T ja muut mallit optiona.

Soveltuu putkille: DN50 - DN125

Kameran koko: Φ 25 x 27 mm

Kääntösäde 90 ast: C25 \geq 35 mm, C25T \geq 65 mm

512 Hz lähetin optiona

Materiaali: runko ruostumatonteräs,
linssi safiirikristallilasi.

Polttoväli: 10 - 20 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.4 mega-pixeliä

Valo: 12 Lediä

Vesitiivis: IP68, 1 bar Max.

Käyttölämpötila: -20°C - +55°



Kaaelikela

Kaapeli: lasikuitu 40 m

Virtalähde: keskusyksikön kautta

Integroitu metrilaskuri

Käyttö lämpötila: -28°C - +50°C

Vesitiiviysluokka: Roiskesuojattu

Näyttö: 7" TFT 800 x 480 pixel resoluutio

Toiminta-aika \geq 4 h

Virtalähde: 220 VAC / ladattava Li-ion akku

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Tallennus: USB / SD

Käyttölämpötila: -28°C - +50°C

Salkku: ABS, muovia, roiskesuojattu

Keskusyksikkö

Model:

**ELEGAM
20**

Putkien tarkastusjärjestelmä Kannettavat työntökaapelikamerat

- DN50 - DN125 putkille, 60 m kaapeli
- Älykäs muotoilu: Helppo kantaa ja käyttää
- Aksiaalikamera, itse-tasaava kamera ja metrilaskuri; 512 Hz lähetin optiona. Integroitu näppäimistö tekstin käsittelyyn (eng)



C26



C26T

Pakkauslista

Tarvikkeet: 1 x DVR kaukosäädin, 1 x laturi/AC adapteri, 1 x kytkentä kaapeli, 1 x keskitin, 1 x EVA kamerasuoja, 1 x sisäänrakennettu Li-Ion akku

Paino & mitat: 16 kg, 51 x 44 x 50 cm

Tilaus koodit

Koodi	Selitys
PIC41X-C26-60MC (standardi)	Ilman 512 Hz lähetintä
PIC41X-C26T-60MC (optio)	512 Hz lähetin integroitu

Parameters

Malli: C26 (ilman lähetintä), C26T (lähettimellä), muut mallit optionia (Liite 1)

Putkikoko: DN50 - DN125

Kameran koko: Φ 26 x 64 mm

Kääntösäde 90 ast: \geq 65 mm

Itse-tasaava kamera

512 Hz lähetin optiona

Materiaali: runko ruostumatomatonteräs, safiirikristalli linssi

Polttoväli: 10 to 20 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.5 mega-pixel

Valo: 15 Lediä

Vesitiivis: IP68, 1 bar Max.

Käyttölämpötila: -20°C - $+55^{\circ}$

Kaapeli: lasikuitu, 60 m

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Integroitu metrilaskuri

Käyttölämpötila: -28°C - $+50^{\circ}\text{C}$

Vesitiiviysluokka: Roiskesuojattu

Näyttö 10" TFT, 800 x 480 pixel resoluutio

Toiminta-aika: \geq 4 h

Virtalähde: 220 VAC / ladattava Li-ion akku

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Tallennus: USB / SD

Käyttölämpötila: -28°C t- $+50^{\circ}\text{C}$

Salkku: ABS muovi, roiskesuojattu



Kamerapää



Kaapelikela



Keskusyksikkö